



**전기적특성**

1. 절연저항 : DC 500V 에서 500MΩ 이상
2. 내전압 : AC 1500V 에서 1분간 견딜것.
3. 접촉저항 : 3mΩ 이하
4. Impedance : 50Ω

부호	내 용	수 정	내 용	년 월 일
		수정자	승인자	

품번	품 명	정 량	수 량	부품번호	규 격
10	절연체(후면)	1	1		테프론 $\varnothing$ 6.20×2.70
9	시각음체	1	1		황동봉 $\varnothing$ 9.50×16.20
8	절 경	1	1		황동봉 $\varnothing$ 2.00×34.00
7	절연체(전면)	1	1		테프론 $\varnothing$ 6.90×22.00
6	음 체	1	1		황동봉 $\varnothing$ 9.50×22.00
5	평 와 사	1	1		
4	웨이브와사	2	2		
3	반원황와사	2	2		
2	패 킹	1	1		
1	BNC 캡	1	1		

년월일	2004. 12. 01.	도명	
승인부서		REV	
검도	승인	최상역	
설계	최상역	제도	영순애
작성부서	개발팀	도면키	도빈
척도	4/1 단위 mm	중량	
		<b>A3</b>	장종
			번재

대체가능재질	
공통공차	분수
각도	-
재질	-
열처리	-
보호피막처리	-
원도	
관련도면	BNCP-LR-PCB
부품번호	최용봉
세고번호	

**Assembly**

